

Príloha č.1 Špecifikácia ku KÚPNEJ ZMLUVE Č. KVA-696/159/2020-696/2020

P.Č.	OZNAČENIE	ks	JEDNOTKOVÁ CENA /€/ bez DPH	CELKOVÁ CENA /€/ bez DPH za požadovaný počet
BAR				
001.	Nerezový stôl na výčap piva, š1970 x h700 x v900mm, STAL-CHEM	1	703,00	703,00
	-zásuvy na koše do umývačky - 2 rady, -zabudovaná odkvapkávacia miska s ostrekom -príprava na opláštenie -materiál AISI 430 + AISI 304 základný popis: ▪ pracovné dosky pracovných stolov AISI 304, 1,00 mm, SB ▪ nohy stolov AISI 304, profil 40 x 40, 1,25 mm, SB ▪ základná výška stola 850 mm / 900 mm ▪ hrúbka pracovnej dosky 50 mm ▪ vrchné dosky stolov vystužené nerezovým profilom ▪ výška zadného lemu 40 mm ▪ možnosť nastavenia výškv noh +50 mm			
001a	Výčapné zariadenie na pivo, š330 x h420 x v680mm LINDR	1	1 632,00	1 632,00
	-vycapný stojan nerez bez medajlonov -výčapný kohút LINDR 35 chróm - 4ks -drevená rukoväť rustikál (treba upresniť farbu) - 4 ks -chladíč CWP 200 PX4 – 4-okruhový rozmer 330x400x675mm, výkon 200l/hod. -narážacia hlava 4ks – podľa druhu piva -redukčný ventil CO2 4 BAR -montážny materiál			
002.	Nerezový stôl, š1300 x h600 x v900mm STAL-CHEM	1	328,00	328,00
	-materiál AISI 430 + AISI 304 -spodná polica, vrchná doska stola vystužené nerezovým profilom -výrez -zadné krytovanie 1300x600x900mm			
003.	Zmäkčovač vody, š250 x h460 x v485mm RM GASTRO	1	370,00	370,00

	Zmäkčovač vody automaticky, Model: AL-8V objem: 8 l max. odporúčaný prietok: 1400 l/h vstupná teplota vody 8 - 25°C elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli regenerácia tabletovou soľou nastavenie regenerácie na na základe prietoku alt. časovo stavové LED diódy, pamäť alarmov automatický program dezinfekcie živice zabudovaný by-pass mixer			
004.	Kávovar dvojpákový Carat Display Control-2P/TS RM GASTRO	1	3 030,00	3 030,00
	<ul style="list-style-type: none"> • počet pák: 2ks • objem bojlera: 11,5 l • produkcia: 200 káv/h • max. výška šálky: 130mm • elektronické ovládanie • zabudovaný digitálny displej s počítadlom • farebné prevedenie: biela (WH) / čierna (BL) + turbo steamer s teplotnou sondou pre perfektnú penu stisknutím jedného tlačidla + Standby mód pre úsporu energie (až 50%) + Auto ON/OFF mód pre zapnutie a vypnutie kávovaru v požadovanú hodinu + programovateľný displej s počítadlom: <ul style="list-style-type: none"> -prietok vody kávovarov v litroch, celkový počet káv, celkový počet porcií vody, počty pre jednotlivé tlačidlá + servisné alarmy na displeji 			
004a	Mlynček na kávu KENIA TRON FRESH š774 x h563 x v620mm RM GASTRO	1	413,00	413,00
	<ul style="list-style-type: none"> • zásobník na zrnkovú kávu: 1kg • 3 úrovne programovania + namletie a dávkovanie priamo do páky • integrovaný držiak a utláčadlo + LCD dotykový displej <ul style="list-style-type: none"> • počítadlo káv: elektronické • prevedenie: nerez / čierna 			
004b	Zásuvka na kávový odpad Mini Control š410 x h500 x v115mm RM GASTRO	1	142,00	142,00

	Vyrobené z uhlíkovej ocele S vyberateľnou priečkou a perforovanou platňou Ako podstavec pod mlynček na kávu			
005.	Výrobník kockového ľadu š390 x h460 x v690mm RM GASTRO	1	728,00	728,00
	Model: IMC-2809A produkcia: 29kg/deň kapacita zásobníka: 9kg Tvar ľadu: kocka/18g chladienie: vzduch spotreba vody: 5,1 l/kg ľadu automatický čistiaci cyklus produkcia je uvádzaná za 24h pri teplote vody 15°C a teplote okolia 21°C dvierka z ABS plastu			
006.	Chladiaci nápojový stôl s drezom SCHZ-2D/A š1380 x h700 x v850mm, 4x zásuvka 1/2 RM GASTRO	1	1 900,00	1 900,00
	<ul style="list-style-type: none"> • chladienie: ventilované • chladiaci agregát vpravo • prev. teplota: -2/+8°C • pracovná doska s lemom • elektronická riadiaca jednotka ⊕ elektronické riadenie vlhkosti ⊕ max. teplota okolia: +43°C ⊕ izolácia 70 mm agregát vľavo zásuvkový set ZS1212 (2 x zásuvka s hĺbkou 200mm) <p>DREZ</p> <ul style="list-style-type: none"> • rozmer: 340x400x165mm(šxhxv) 			
006a	Drezová batéria	1	60,00	60,00
	Vyhotovenie: jednopáková batéria, privod teplej a studenej vody. Typ montáže: montáž stojanková. Charakteristické znaky: Otočné, ploché ramienko, otočné ramienko			
007.	Umývací stôl s policou š1300 x h600/1100 x v900mm STAL-CHEM	1	581,00	581,00

	<p>Lisovaný drez 400x400x250 mm Atypický tvar písmena L s rozdielnymi šírkami demonťovateľná prac.doska vystužená nerezovým profilom Materiál AISI 430 + AISI 304 Priestor pre umývačku riadu Odpadkový kôš na kolieskach základný popis: - pracovné dosky umývacích stolov AISI 304, 1,25 mm, SB - nohy stolov AISI 304, profil 40 x 40, 1,25 mm, SB - základná výška stola 850 mm / 900 mm - hrúbka pracovnej dosky 50 mm - vrchné dosky stolov vystužené DTD doskou 18mm ošetrovanou vodoodpudivým náterom - výška zadného lemu 40 mm - možnosť nastavenia výšky noh +50 mm <u>umývacie stoly štandardne bez otvorov na batérie</u></p>			
007a	<p>Drezová batéria RM GASTRO</p>	1	70,00	70,00
	<p>Batéria páková color pripojenie vody 1/2" spúšťanie pomocou dlhej páky</p>			
008.	<p>Umývačka skla TT-42-ABT š470 x h560 x v700mm RM GASTRO</p>	1	1 779,00	1 779,00

	<ul style="list-style-type: none"> • cyklus: 90, 120, 150 • rozmer koša: 400x400mm(šxh) • maximálna vstupná výška: 320mm • prevedenie: dvojplášťová • spotreba vody: 2,2 l/cyklus • bojler: atmosferický s oplachovým čerpadlom • horné a dolné rotačné umývacie a oplachové nerezové ramená • elektronické ovládanie • zobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji • zobrazenie priebehu umývania a statusov na displeji • počítadlo umývacích cyklov • autodiagnostický systém detekcie závad s chybovým hlásením • oplachové čerpadlo pre garantovaný tlak oplachu • termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP • softstart pre plynulý nábeh tlaku vody z umývacích ramien • autoštart cyklu po zatvorení dverí • samočistiaci program • energy saving mód pre úsporu energie v dobe nepoužívania umývačky • nerezové filtre nečistôt vo vani • program studeného oplachu pre sklo + 4 ďalšie špecifické programy • nastavenie dávkovačov cez ovládací panel • základné príslušenstvo: <ul style="list-style-type: none"> • -2 x kôš na sklo • -1 x kontajner na príbory • -dávkovač umývacieho prostriedku • -dávkovač oplachového prostriedku • -odpadové čerpadlo • -umývací prostriedok 12kg • -oplachový prostriedok 10kg • príslušenstvo na objednávku: <ul style="list-style-type: none"> -koše podľa výberu 			
009.	Chladiaca skriňa - presklené dvere š600 x h585 x v1850mm RM GASTRO	1	454,00	454,00
	Model: HR-400G objem: 400 l chladenie: ventilované dvere: presklené vonkajšie prevedenie: biela vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka zámok max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 4 x rošt			
	Montáž zariadení	1	0,00	0,00
	Spolu BAR		xxxxx	12 190,00

KUCHYŇA

101	Chladiaca skriňa biela , plné dvere š600 x h585 x v1850mm RM GASTRO	1	446,00	446,00
	Model: HR-400 • objem: 400 l • chladienie: ventilované • dvere: plné • vonkajšie prevedenie: biela • vnútorné prevedenie: biela • prev. teplota: 0/+10°C • elektronická riadiaca jednotka • chladivo: R134a • zámok • základné príslušenstvo: - 4 x rošt			
102	Nerezové umývadlo na ruky UM-43 š400 x h300 x v290mm RM GASTRO	1	197,00	197,00
	- umyvadlo s kolenovým spínaním • páka kolenového spínania • príslušenstvo: odpadová trubka			
104.	Udržiavacia skriňa š450 x h640 x v570mm, 1 kW/ 230V RM GASTRO	1	1 140,00	1 140,00
	Model: HD-051E • regulácia teploty: 50 - 120°C • kapacita: 5x GN 1/1 • ovládanie: elektronické • funkcia HOLD - automatické prepnutie na udržiavaciu teplotu • funkcia delta T • udržiavanie hotových produktov v teple • redukčný otvor na odvod vlhkosti • príslušenstvo na objednávku: - teplotná sonda			
105.	Pracovný stôl - ATYP STAL-CHEM	1	285,00	285,00

	-umiestnenie konvektomatu na stole -materiál - kombinovaný AISI 430+AISI 304, vrchná doska stola vystužené nerezovým profilom -demontovateľná prac.doska -zásuv -otvor v prac.doske -holdingová skriňa pod stolom -miesto pre podstol.chladničku -zadný lem 100mm, pravý bočný lem 3D 1840x700x900mm			
106.	Mraziaca skriňa podpultová biela š600 x h585 x v850mm RM GASTRO	1	311,00	311,00
	Model: HF-200 • objem: 200 l • chladenie: statické • dvere: plné • vonkajšie prevedenie: biela • vnútorné prevedenie: biela • prev. teplota: -10/-24°C • elektronická riadiaca jednotka • chladivo: R134a • zámok • základné príslušenstvo: 2 x rošt			
107.	Indukčná platňa 2x platňa 770351 š660 x h415 x v110mm, 2x3,5 kW/ 230 V STALGAST	1	288,00	288,00
	automatická detekcia hrnca a nastavenie priemeru hrnca 20 režimov úrovne výkonu a teploty (1-20) 3-režimové výbery podľa typu práce a) 1/10/20 - pre režim napájania b) 50/140/240 pre režim teploty trvalé udržiavanie výkonu 10-20 (1-9 - impulzné práce) regulované v krokoch udržiavanie teploty 50 - 240 ° C (regulované v krokoch) voľba časovača 001-479 min - o 1 min pracovný priemer Ø120 - Ø260 ochrana pred prehriatím keramická pracovná doska využitie energie obmedzené o 45% v porovnaní s tra- dičnými zariadeniami na vykurovanie sklenený dotykový displej			
108.	Stolová dvojfritéza š360 x h420 x v300mm, 2x3 kW/ 230V RM GASTRO	1	216,00	216,00

	<p>Model: FE 44 S</p> <ul style="list-style-type: none"> • počet vaní: 2 / vyberateľné - objem 2x 5l • vyberateľné telesá vo vani • regulácia teploty: 50-190°C • základné príslušenstvo: <p>- 2 x veko - 2 x kôš</p>			
110.	<p>Nerezový stôl s 2 policami š1500 x h600 x v900mm STAL-CHEM</p>	1	289,00	289,00
	<p>Pracovný stôl s dvomi policami do pol stola miesto na podstolovú chladničku vpravo 3D zadný lem materiál kombinovaný AISI 430+AISI 304 základný popis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pracovné dosky pracovných stolov AISI 304, 1,00 mm, SB • nohy stolov AISI 304, profil 40 x 40, 1,25 mm, SB • základná výška stola 850 mm / 900 mm • hrúbka pracovnej dosky 50 mm • vrchné dosky stolov vystužené nerezovým profilom • výška zadného lemu 40 mm • možnosť nastavenia výšky noh +50 mm 			
111.	<p>Chladiaca skriňa podpultová biela š600 x h585 x v850mm RM GASTRO</p>	1	277,00	277,00
	<p>Model: HR-200 objem: 200l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: biela vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: -0/+8°C elektronická riadiaca jednotka chladiivo: R134a záмок základné príslušenstvo: 2 x rošt</p>			
112.	<p>Nerezový stôl s 2 policami na kolieskach š900 x h600 x v900mm STAL-CHEM</p>	1	297,00	297,00
	<p>krytovaný s dvomi policami -na kolieskach (2x otočné - brzdené, 2x otočné) základný popis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pracovné dosky pracovných stolov AISI 304, 1,00 mm, SB • nohy stolov AISI 304, profil 40 x 40, 1,25 mm, SB • základná výška stola 850 mm / 900 mm • hrúbka pracovnej dosky 50 mm • vrchné dosky stolov vystužené nerezovým profilom • výška zadného lemu 40 mm • možnosť nastavenia výšky noh +50 mm 			

112a	Stolová dvojpolica SC-086 š900 x h300 x v700mm STAL-CHEM	1	114,00	114,00
	Výška nad pracovnou doskou 400 mm Rozstup medzi policami 300 mm Vyrobené z potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241.			
113.	Umývací stôl s policou x h600 x 900mm STAL-CHEM	1	364,00	364,00
	š1200			
	2 x Lisovaný drez 330x330x180mm a 400x400x250mm predné krytovanie drezov materiál kombinovaný AISI 430+AISI 304 Spodná polica 3D zadný lem základný popis: <ul style="list-style-type: none"> ▪ pracovné dosky umývacích stolov AISI 304, 1,25 mm, SB ▪ nohy stolov AISI 304, profil 40 x 40, 1,25 mm, SB ▪ základná výška stola 850 mm / 900 mm ▪ hrúbka pracovnej dosky 50 mm ▪ vrchné dosky stolov vystužené DTD doskou 18mm ošetrovanou vodoodpudivým náterom ▪ výška zadného lemu 40 mm ▪ možnosť nastavenia výšky noh +50 mm ▪ umývacie stoly štandardne bez otvorov na batérie 			
114.	Umývací stôl s policou x h600 x 900mm STAL-CHEM	1	499,00	499,00
	š1135			
	Lisovaný drez 500x400x250 mm Polica 3D zadný lem materiál kombinovaný AISI 430+AISI 304 základný popis: Pracovné dosky umývacích stolov AISI 304, 1,25 mm, SB <ul style="list-style-type: none"> ▪ nohy stolov AISI 304, profil 40 x 40, 1,25 mm, SB ▪ hrúbka pracovnej dosky 50 mm ▪ vrchné dosky stolov vystužené nerezovým profilom ▪ výška zadného lemu 40 mm ▪ možnosť nastavenia výšky noh +50 mm ▪ umývacie stoly štandardne bez otvorov na batérie 			
115.	Zmäkčovač vody	1	370,00	370,00

	Zmäkčovač vody automaticky, Model: AL-8V objem: 8 l max. odporúčaný prietok: 1400 l/h vstupná teplota vody 8 - 25°C elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli regenerácia tabletovou soľou nastavenie regenerácie na na základe prietoku alt. časovo stavové LED diódy, pamäť alarmov automatický program dezinfekcie živice zabudovaný by-pass mixer			
116.	Umývačka riadu podpultová QQI-52T š580 x h610 x v820mm, 5,4 kW/ 400V RM GASTRO	1	1 035,00	1 035,00
	<ul style="list-style-type: none"> - v cene je zahrnuté: Kivi Clean 12 kg, Kivi Rinse 10 kg • Dávkovač umývacieho a oplachového prostriedku v cene ! • Nastavenie dávkovačov cez ovládací panel • kapacita: 60/30/24/6 košov/h • cyklus: 60", 120", 150", 600" • rozmer koša: 500x500mm(šxh) • maximálna vstupná výška: 365mm • prevedenie: jednoplášťová • dvojplášťové dvere • spotreba vody: 2,1 l/cyklus • bojler: tlakový • horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená • elektronické ovládanie • zobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji • počítadlo umývacích cyklov • autodiagnostický systém detekcie závad s výpisom chybových hlásení • termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP • samočistiaci program • fi litre nečistot vo vani • nastavenie dávkovačov cez ovládací panel • základné príslušenstvo: <ul style="list-style-type: none"> • -koš na tanieri • -koš na poháre • -kontajner na príbory • -dávkovač umývacieho prostriedku • -dávkovač oplachového prostriedku • -umývací prostriedok 12kg • -oplachový prostriedok 10kg • príslušenstvo na objednávku: <ul style="list-style-type: none"> • -koše podľa výberu 			
117.	Nerezová pracovná doska a zadný zákryt je naceneny spolu so stolom (por. č.114) - podľa 3D nákresu	1	0,00	0,00
	Montáž zariadení	1	0,00	0,00
	Spolu KUCHYŇA		xxxxx	6 128,00

Rekapitulácia	Cena bez DPH	DPH 20%	Spolu s DPH
----------------------	--------------	---------	-------------

Spolu BAR	12190,00	2438,00	14628,00
Spolu KUCHYŇA	6128,00	1225,60	7353,60
Celkom	18318,00	3663,60	21981,60

Predávajúci

V Prešove, dňa 6.5.2020

predávajúci
Branislav Dvoriščák
konateľ spoločnosti

Kupujúci

V Kvakovciach, dňa

kupujúci
Mgr. Radovan Kapraľ
starosta obce

